

Servicios Web (API)

Anonymous · 02/10/2026

API de LibreDTE Slim

Esta API expone los datos de facturación electrónica del contribuyente activo: documentos emitidos y recibidos, borradores, receptores, emisores, ítems, sucursales y los resúmenes por período.

Todos los recursos son de **solo lectura** (GET). Emitir, confirmar o eliminar documentos se hace desde la aplicación web.

Autenticación

Cada llamada va con un token personal en la cabecera `Authorization`:

```
GET /api/v1/emitidos/ HTTP/1.1
Authorization: Token 9944b09199c62bcf9418ad846dd0e4bbdfc6ee4b
```

El token se genera en **Mi perfil → API**. Es uno solo por usuario: al generar uno nuevo, el anterior deja de funcionar de inmediato.

Trátalo como una contraseña. Permite entrar a la cuenta sin el código de verificación en dos pasos, así que no debe quedar en un repositorio ni en el código de un cliente que se distribuya.

Sin token, o con uno que no existe, la respuesta es `401`.

Todos los recursos son del contribuyente activo: no hay permisos por usuario ni por documento, así que cualquier token válido ve lo mismo.

Paginación, filtros y orden

Los listados responden el formato que espera Tabulator, la grilla que usa la propia aplicación web:

```
{"last_page": 4, "data": [{"...": "..."}]}
```

Se controlan con estos parámetros de consulta:

Parámetro	Ejemplo	Qué hace
<code>page</code>	<code>page=2</code>	Página pedida, empezando en 1.

Parámetro	Ejemplo	Qué hace
size	size=50	Filas por página.
filter[0][field] + filter[0][value]	filter[0][field]=receptor&filter[0][value]=sasco	Filtra por un campo. El índice permite encadenar varios.
sort[0][field] + sort[0][dir]	sort[0][field]=fecha&sort[0][dir]=desc	Ordena por un campo (asc/desc).

Los campos aceptados en `filter` y `sort` son los que documenta cada endpoint, que no siempre coinciden con los del modelo: varios son calculados (`receptor` busca a la vez en razón social y RUT, `tipo` en glosa y código del DTE).

Índice

Sucursales	4
<i>Listar sucursales</i>	4
Documentos emitidos	4
<i>Listar documentos emitidos</i>	4
Documentos recibidos	5
<i>Listar documentos recibidos</i>	5
Borradores	5
<i>Listar borradores</i>	6
Receptores	6
<i>Listar receptores</i>	6
<i>Buscar un receptor</i>	7
Emisores	7
<i>Listar emisores</i>	7
Ítems	8
<i>Listar ítems del catálogo</i>	8
<i>Listar categorías de ítems</i>	8
<i>Buscar un ítem</i>	9
Ventas	9
<i>Listar períodos de venta</i>	9
Compras	10
<i>Listar períodos de compra</i>	10
<i>Listar documentos de un período de compra</i>	10

Sucursales

GET /api/v1/sucursales/

Listar sucursales

Sucursales del contribuyente activo, incluida la casa matriz.

Parámetros

- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `nombre`, `codigo_sii`, `direccion`, `comuna`.
- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `size` (query, integer)
Filas por página.
- `sort[0][dir]` (query, string)
Sentido del orden.
- `sort[0][field]` (query, string)
Campo por el que ordenar: `nombre`, `codigo_sii`, `direccion`, `comuna`.

Respuestas

- 200
-

Documentos emitidos

GET /api/v1/emitidos/

Listar documentos emitidos

Documentos tributarios electrónicos emitidos por el contribuyente activo, del más reciente al más antiguo.

Parámetros

- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `tipo`, `folio`, `receptor`, `fecha`, `total`, `estado`.
- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `periodo` (query, integer)
Acota a un período AAAAMM, ej. 202609.
- `receptor_id` (query, integer)

Acota a los documentos de un receptor.

- `size` (query, integer)
Filas por página.
- `sort[0][dir]` (query, string)
Sentido del orden.
- `sort[0][field]` (query, string)
Campo por el que ordenar: `tipo`, `folio`, `receptor`, `fecha`, `total`, `estado`.

Respuestas

- 200
-

Documentos recibidos

GET `/api/v1/recibidos/`

Listar documentos recibidos

Documentos que terceros emitieron al contribuyente activo, del más reciente al más antiguo.

Parámetros

- `emisor_id` (query, integer)
Acota a los documentos de un emisor.
- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `tipo`, `folio`, `emisor`, `fecha`, `total`.
- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `size` (query, integer)
Filas por página.
- `sort[0][dir]` (query, string)
Sentido del orden.
- `sort[0][field]` (query, string)
Campo por el que ordenar: `tipo`, `folio`, `emisor`, `fecha`, `total`.

Respuestas

- 200
-

Borradores

GET /api/v1/borradores/

Listar borradores

Documentos preparados y todavía no emitidos ante el SII. No tienen folio: se identifican por su código.

Parámetros

- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `tipo`, `receptor`, `fecha`, `total`, `usuario`, `codigo`.
- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `size` (query, integer)
Filas por página.
- `sort[0][dir]` (query, string)
Sentido del orden.
- `sort[0][field]` (query, string)
Campo por el que ordenar: `tipo`, `receptor`, `fecha`, `total`, `usuario`, `codigo`.

Respuestas

- 200
-

Receptores

GET /api/v1/receptores/

Listar receptores

Clientes a los que el contribuyente activo les emite.

Parámetros

- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `rut`, `codigo_interno`, `razon_social`, `giro`, `ubicacion`, `correo`.
- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `size` (query, integer)
Filas por página.
- `sort[0][dir]` (query, string)

Sentido del orden.

- `sort[0][field]` (query, string)

Campo por el que ordenar: `rut`, `codigo_interno`, `razon_social`, `giro`, `ubicacion`, `correo`.

Respuestas

- 200
-

GET /api/v1/receptores/buscar/

Buscar un receptor

Sin parámetros devuelve la lista completa de receptores del contribuyente activo, pensada para autocompletar. Con uno de `codigo_interno`, `rut` o `razon_social` devuelve los datos de ESE receptor. Si llega más de uno se prioriza en ese orden. Responde 404 si no hay coincidencia.

Parámetros

- `codigo_interno` (query, string)
Código interno exacto del receptor.
- `razon_social` (query, string)
Razón social exacta del receptor.
- `rut` (query, string)
RUT con dígito verificador, ej. 76192083-9.

Respuestas

- 200
 - 404
-

Emisores

GET /api/v1/emisores/

Listar emisores

Proveedores que le emiten documentos al contribuyente activo.

Parámetros

- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `rut`, `codigo_interno`, `razon_social`, `giro`, `ubicacion`, `correo`.
- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `size` (query, integer)

Filas por página.

- `sort[0][dir]` (query, string)

Sentido del orden.

- `sort[0][field]` (query, string)

Campo por el que ordenar: `rut`, `codigo_interno`, `razon_social`, `giro`, `ubicacion`, `correo`.

Respuestas

- 200
-

Ítems

GET `/api/v1/items/`

Listar ítems del catálogo

Catálogo de productos y servicios del contribuyente activo, con su precio y su categoría.

Parámetros

- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `codigo`, `nombre`, `categoria`, `precio`.
- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `size` (query, integer)
Filas por página.
- `sort[0][dir]` (query, string)
Sentido del orden.
- `sort[0][field]` (query, string)
Campo por el que ordenar: `codigo`, `nombre`, `categoria`, `precio`.

Respuestas

- 200
-

GET `/api/v1/items/categorias/`

Listar categorías de ítems

Categorías con las que se agrupa el catálogo de ítems.

Parámetros

- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `nombre`.

- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `size` (query, integer)
Filas por página.
- `sort[0][dir]` (query, string)
Sentido del orden.
- `sort[0][field]` (query, string)
Campo por el que ordenar: `nombre`.

Respuestas

- 200
-

GET `/api/v1/items/buscar/`

Buscar un ítem

Sin `codigo` devuelve el catálogo completo de ítems activos, sin paginar, pensado para autocompletar. Con `codigo` devuelve los datos de ESE ítem. Responde 404 si no hay coincidencia.

Parámetros

- `codigo` (query, string)
Código del ítem en el catálogo.
- `codigo_tipo` (query, string)
Desempata cuando dos ítems comparten `codigo`.

Respuestas

- 200
 - 404
-

Ventas

GET `/api/v1/ventas/periodos/`

Listar períodos de venta

Un registro por período (AAAAMM) con documentos de venta, con cuántos documentos tiene y su total.

Parámetros

- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `periodo_glosa`, `documentos`, `total`.

- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `size` (query, integer)
Filas por página.
- `sort[0][dir]` (query, string)
Sentido del orden.
- `sort[0][field]` (query, string)
Campo por el que ordenar: `periodo_glosa`, `documentos`, `total`.

Respuestas

- 200
-

Compras

GET /api/v1/compras/periodos/

Listar períodos de compra

Un registro por período (AAAAMM) con documentos de compra, con cuántos documentos tiene y su total.

Parámetros

- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `periodo_glosa`, `documentos`, `total`.
- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `size` (query, integer)
Filas por página.
- `sort[0][dir]` (query, string)
Sentido del orden.
- `sort[0][field]` (query, string)
Campo por el que ordenar: `periodo_glosa`, `documentos`, `total`.

Respuestas

- 200
-

GET /api/v1/compras/documentos/

Listar documentos de un período de compra

Documentos de compra de un período, mezclando los recibidos de terceros con los que el propio contribuyente emitió y también son compra (ej. una factura de compra).

Parámetros

- `filter[0][field]` (query, string)
Campo a filtrar: `tipo`, `folio`, `contraparte`, `fecha`, `total`, `estado`.
- `filter[0][value]` (query, string)
Texto buscado en el campo filtrado.
- `page` (query, integer)
Página pedida, empezando en 1.
- `periodo` (query, integer, requerido)
Período AAAAMM, ej. `202609`.
- `size` (query, integer)
Filas por página.
- `sort[0][dir]` (query, string)
Sentido del orden.
- `sort[0][field]` (query, string)
Campo por el que ordenar: `tipo`, `folio`, `contraparte`, `fecha`, `total`, `estado`.

Respuestas

- `200`
-

Última actualización el 02/10/2026